RoadStem UL3

Features:
Steer Tube Diameter: 1'1/8 (26.8mm)
Handlebar Diameter: 26mm.
Angle: +/- 8°.
Materials: 7075 Txx and special CNC Ti Gr5 Bolts.

Destination:
Road and Ciclocross use only.

Warnings:
- Minimum steer tube insert 34mm.
- Respect suggested tightening torque to avoid premature fatigue fail.
- Use only the original special Ti bolts to avoid CNC parts breakage.

Installation:
Check the steer tube minimum insert (34mm) and adjust headset bearing preload. Tighten A bolts at the moderate maximum torque of 5 Nm.
Completely screw the two upper B bolts and unscrew one full turn, then equally tighten the lower B bolts at the recommended moderate torque of 3 Nm.
Finally check tightening torque of upper B bolts 3 Nm.

B Bolts
Max 3 Nm
Torx 20

A Bolts
Max 5 Nm
Torx 25

caratteristiche:
Diam. tubo sterzo: 1'1/8 (26.8mm)
Diam. manubrio: 26mm.
Angolo: +/- 8°.
Materiali: 7075 Txx e speciali viti Ti Gr5.

Destinazione:
Bici da strada e ciclocross.

avvertenze:
- Inserimeno minimo del tubo sterzo: 34mm.
- Rispettare le coppie di serraggio indicate per prevenire rotture.
- Usare solamente la viteria originale per evitare concentrazione di sforzi.

Installazione:
Controllare l'inserimento minimo del tubo sterzo (34mm) e regolare il precarico della serie sterzo. Serrare le viti A alla moderata coppia di 5 Nm.
Avvitare completamente le viti B superiori e svitarle di un giro completo, serrare quindi le viti B inferiori alla medesima leggera coppia di 3 Nm. Controllare infine la coppia di serraggio delle viti B superiori, 3 Nm.

Studio Riva S.r.l. - Tel: ++39 0371 203059 Fax: ++39 0371 203754
email: studioriva@extralite.com - www.extralite.com